

IMPERMEABILIZANTES

ELASTEQ[®]

AMIGABLE CON
EL MEDIO AMBIENTE

ELASTEQ[®]

IMPERMEABILIZANTES



Elasteq S.A.S.

Bodega 7-2 Man II Etapa II
Zona Franca de la Candelaria

Km 9 Vía Mamonal - Cartagena - Colombia

Email: servicioalcliente@elasteq.com.co

www.elasteq.com.co

ELASTEQ IMPERBOX[®]

IMPERMEABILIZANTE PARA BAÑOS,
DRY-WALL, PISCINAS, BALCONES
Y CUARTOS DE LAVANDERÍA



IMPERMEABILIZANTES

ELASTEQ



IMPERBOX

IMPERMEABILIZANTE PARA BAÑOS,
DRY-WALL, PISCINAS, BALCONES
Y CUARTOS DE LAVANDERÍA

Tecnología SBR, membrana altamente elástica, ecológica, base de agua y reforzada con fibras. Fácil de instalar y de secado rápido.

- Ideal para impermeabilizar zonas con presencia de agua y humedades. Utilizada para formar una membrana 100% impermeable al agua, la tecnología sbr forma una barrera al vapor (impenetrable a los gases). Ideal para aislamiento de agua en paredes, pisos, como en las terrazas o cubiertas con acabado.
- IMPERBOX es fácil de usar, con un secado rápido, resina sintética basada en una membrana líquida con dispersión en agua.

CARACTERÍSTICAS

- Material practico y rápido para usar.
- Altamente adhesivo, a prueba de agua.
- Aplicable en superficies verticales y horizontales.
- Para uso en interiores y exteriores.
- Aplicable directamente debajo del acabado.
- Forma una membrana impermeable similar al caucho.



APLICACIÓN

IMPERMEABILIZANTES

ELASTEQ



APLICACIÓN
Rodillo, brocha o espátula



SECADO
Superficie seca 1-2 horas
Secado total 4-5 horas



CAPAS
2 en baños,
4 en piscinas y tanques de agua



RENDIMIENTO
Rendimiento (2 capas)
Piso 1 kg/m² Pared 0,8 kg/m²

RENDIMIENTO CON DOS CAPAS: piso 1kg/m², pared 0.8kg/m²

PRESENTACIÓN: galón de 5kg, cuñete de 14kg.

COLOR: verde claro en forma líquida y verde oscuro seco.



- A CONCRETO
- B IMPERBOX 2 CAPAS
- C PEGANTE/MORTERO COLA
- D ACABADO

