



## RESORTE TENSOR PARA TIRO DE CARRETÓN O PÉRTIGO DE DOLLY



**ESTE PRODUCTO NACE COMO UNA SOLUCIÓN EN SALUD OCUPACIONA, PUESTO QUE EVITA EN ALTO GRADO RIESGOS DE INCAPACIDAD DEL OPERARIO, AL NO TENER QUE REALIZAR ESFUERZOS MAYORES PARA MANIPULAR Y ENGANCHAR LOS TIROS DE LOS VAGONES CAÑEROS. SU FUNCION CONSISTE EN MANTENER ESTA PIEZA VERTICAL Y FACILITAR SU ENGANCHE.**

**CALIBRE DE ALAMBRE: PARA CARRETONES CAÑEROS HD 8000, MILINIUM Y SUPERMILENIUM Y EN GENERAL AQUELLOS TIROS LIVIANOS SE FABRICAN EN CALIBRE 3/8 “. PARA LOS DOLLYS, VAGONES EMITAS O AQUELLOS TIROS REFORZADOS QUE MANEJAS PESOS SUPERIORES, SE ELABORAN EN CALIBRE 1/2”.**

**NOTA: EXISTEN MEDIDAS ESTANDARIZADAS EN EL MERCADO QUE SE ATIENDE NECESIDADES EN CUANTO A LONGITUDES, CALIBRES ETC....**

**Azotec S.A.S. Calle 15 No 83A-10. Edificio Bonaire Oficina 203, Cali D.E. Colombia**  
**PBX: (602) 5562842 CEL: + (57) 317 315 4858**   
**Skype: carlos.ivan.varela email: gerencia@azotec.com.co**  
**www.azotec.com.co**

**L Í N E A   A G R Í C O L A   E S P E C I A L I Z A D A**



# RESORTE TENSOR PARA TIRO DE CARRETÓN O PÉRTIGO DE DOLLY

## USOS

Su función principal es mantener vertical el tiro de enganche de los vagones cañeros y facilitar la maniobrabilidad del operario. Evita en los operarios sus altos riesgos de incapacidad y los altos esfuerzos al manipular los enganches

## CARACTERÍSTICAS

Se fábrica en alambres Calibre 3/8" para tiros livianos y en 1/2" para dolly o vagones cañeros con tiros reforzados que manejan pesos superiores. Atenderemos y fabricaremos medidas específicas según las necesidades del usuario.

## DESCRIPCION

**Diámetro de varilla: 3/8"**

**Largo total con ganchos: 86cm**

**Diámetro exterior: 56 mm**

**Diámetro interior: 37.5 mm**

**Longitud del enrollado: 76.5 cm**

**No de espiras: 9,5**

**Acabado: Recubrimiento en barniz o esmalte protector**

**Aplicación: TIROS LIVIANOS**

**Construidos en acero SAE 1070 al carbono con tratamiento térmico de temple y revenido.**

## DESCRIPCION

**Diámetro de varilla: 1/2" CORTO**

**Largo total con ganchos: 69 cms**

**Diámetro exterior: 52.5 mm**

**Diámetro interior: 28mm**

**Largo enrollado: 61,5 cms**

**Acabado: Recubrimiento en barniz o esmalte protector**

**Aplicación: TIROS PESADOS**

**Construidos en acero SAE 1070 con tratamiento térmico de temple y revenido.**



**Azutec S.A.S. Calle 15 No 83A-10. Edificio Bonaire Oficina 203, Cali D.E. Colombia**

**PBX : (602) 5562842 CEL: + (57) 317 315 4858**

**Skype: carlos.ivan.varela email: gerencia@azutec.com.co**

**www.azutec.com.co**



# RESORTE TENSOR PARA TIRO DE CARRETÓN O PÉRTIGO DE DOLLY



RESORTES DE TIRO PROCESOS DE TEMPLE Y REVENIDO EN LINEA DE EXPORTACION



RESORTES DE TIRO LINEA AGRICOLA ESPECIALIZADA



Azutec S.A.S. Calle 15 No 83A-10. Edificio Bonaire Oficina 203, Cali D.E. Colombia

PBX : (602) 5562842 CEL: + (57) 317 315 4858 

Skype: carlos.ivan.varela email: gerencia@azutec.com.co

[www.azutec.com.co](http://www.azutec.com.co)